

Råd och Skötselanvisning

Aluminium ytterbågarna är underhållsfria och med ljummet vatten och vanligt rengöringsmedel hållas rena från damm och smuts.

Vid fönsterputsning använd vanligt fönster putsmedel och rikligt med vatten. Använd en ludd fri trasa alternativt en gummiskrapa. Använd inte skarpa metallföremål, såsom skruvmejsel, stämjärn, stålull eller liknade för att skrapa bort hårt sittande föroreningar på glaset.

Öppning och stängning av ventil

Ventilen är försedd med armar på båda sidorna, man kan reglera luftflödet genom att öppna och stänga. Stängning av ventil sker genom att man för armen inåt mot ventilen och öppning sker genom att föra armen utåt från ventilen.

Ventilen bör med jämna mellanrum rengöras för att förhindra igensättning och därigenom minskat luftflöde. Vid behov skruvas invändig del bort och spalten rengörs



Barnspärr. Vid öppning av fönster måste både över och nedre knapp tryckas ner för att för att handtaget kan vridas till öppningsläge(se bild bredvid).

Persienner. I era nya fönster sitter det nya vita persienner och dessa får inte bytas ut till mörka varianter. De nya isolerglasen kan spricka vid för höga värmeförändringar som mörka persienner kan medföra. För mörkläggning rekommenderas istället gardiner/liknande som monteras på insidan av fönsterpartiet.

Kondens. På era nya fönsters utsida kan kondens uppstå, och detta är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Den försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma. Detta är vanligast förekommande under vår/höst. Se mer information på föreningens hemsida.

Med Vänliga Hälsningar
Fog & Fönsterservice

